

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 08/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego  
**EMULBIT STYRKLEJ R**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego  
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Bitumiczny klej do styropianu
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Emulbit sp. z o.o.  
ul. Sztutowaska 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :  
7a. Polska Norma wyrobu :  
PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :  
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011.  
Sprawozdanie z badań NR 409/H/2013  
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy;  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.;  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :  
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	44,5 ± 0,5
Zawartość wody, [%]	0,0
Spływność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Brak przesunięcia papy i brak wycieku lepiku
Giętkość w temperaturze -5°C przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm	Brak rys i pęknięć
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temperaturze (23 ± 2) °C łatwo rozprowadza się na podłożu
Zdolność klejenia papy do papy [N]	212 ± 11

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Tomasz Zapadka – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

Prezes Zarządu  
  
Tomasz Zapadka

.....  
(podpis)